

Класс взрывоопасной зоны

Зона 0		PO		Подгруппа газов
Зона 1		PB		IIA
Зона 2		PP		IIB
Не взрывоопасная зона		PN		IIC

Требуемый температурный класс

Климатическое исполнение

Тип крепления

T6		У1		
T5		УХЛ1		На трубе G3/4
T4		В1		На скобе
T3		ОМ1		На опоре (консольное)
T2		T1		Настенное крепление
T1		У5		На рым-болте
		УХЛ5		Потолочное крепление

Напряжение питания

	12	24	36	110	127	220
AC						
DC						

Источник света

Вт.

Вт.

Светодиодная панель/матрица		Металлогалогенная лампа (ДРИ)		
Светодиодная лампа E27		Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ), E27		Кол-во
Лампа накаливания (ЛОН)		Линейная люминесцентная лампа		
Натриевая лампа высокого давления (ДНАТ)		Линейная светодиодная лампа		
Ртутная лампа высокого давления (ДРЛ)				

Опции

Внешний отражатель		Решетка		Аккумулятор	
--------------------	--	---------	--	-------------	--

Контактная информация

Организация					
Почтовый адрес					
Контактное лицо					
Тел/факс			e-mail		